

## COPPO DI FRANCIA

(Coppo di Francia 00012..)



Fornitura e posa di tegole in cemento tipo COPPO DI FRANCIA caratterizzate da una linea tondeggiante e una buona superficie di sgrondo che assicura una rapida evacuazione delle acque meteoriche.

La tegola Coppo di Francia verrà fornita con superficie:

- liscia
- optima
- granulata plus
- antichizzata

**Superficie Optima:** la tegola Coppo di Francia verrà fornita con uno strato superficiale molto liscio caratterizzato da un'alta densità, per creare un'efficace barriera contro polvere, sporco, fuliggine e agenti inquinanti. Garantisce inoltre una maggior resistenza contro i raggi UV e una minima porosità di superficie, che aumentano i termini di durata e la colorazione più vivace e luminosa.

La tegola dovrà avere una dimensione di 33 x 42 cm per un fabbisogno di circa 10 tegole per metro quadrato. Il peso dovrà essere di:

- 4,4 kg per tegola (con superficie liscia)
- 4,5 kg per tegola (con superficie Optima)
- 4,6 kg per tegola (con superficie antichizzata e granulata plus)

La tegola Coppo di Francia dovrà avere una resistenza a flessione >200 daN, essere conforme alle norme UNI EN 490 e relativi metodi di prova (impermeabilità all'acqua, resistenza al carico, resistenza al gelo e al disgelo) e garantita per un arco di 30 anni dalla data di consegna.

Dovrà essere posata su listellatura di supporto in legno o su pannelli presagomati.