

COPPO DI GRECIA

(Coppo di Grecia 00013..)



Fornitura e posa di tegole in cemento tipo **COPPO DI GRECIA** caratterizzate da un'onda molto marcata e una efficiente superficie di sgrondo che assicura una buona evacuazione delle acque meteoriche.

La tegola Coppo di Grecia verrà fornita con superficie:

- liscia
- buccia d'arancia
- antichizzata
- *Elegance*

Superficie *Elegance*: La tegola Coppo di Grecia verrà fornita con uno strato superficiale molto liscio caratterizzato da un'alta densità, per creare un'efficace barriera contro polvere, sporco, fuliggine e agenti inquinanti. Garantisce inoltre una maggior resistenza contro i raggi UV e una minima porosità di superficie, che aumentano i termini di durata e la colorazione più vivace e luminosa.

La tegola dovrà avere una dimensione di 33 x 42 cm per un fabbisogno di circa 10 tegole per metro quadrato. Il peso dovrà essere di:

- 4,7 kg per tegola (con superficie liscia)
- 4,8 kg per tegola (con superficie *Elegance*)
- 4,9 kg per tegola (con superficie buccia d'arancia, antichizzata)

La tegola Coppo di Grecia dovrà avere una resistenza a flessione >200 daN, essere conforme alle UNI EN 490 e relativi metodi di prova (impermeabilità all'acqua, resistenza al carico, resistenza al gelo e al disgelo) e garantita per un arco di 30 anni dalla data di consegna.

Dovrà essere posata su listellatura di supporto in legno o su pannelli presagomati.