

Ξυλεία OSB

Κωδικός προϊόντος: SK-ksyleia-osb



Σύντομη Περιγραφή Ξυλεία OSB

Περιγραφή
Το OSB 3 είναι μια άνθυγρη ξυλόπλακα, κατασκευασμένη από αρκετά μεγάλες και λεπτές λωρίδες ξύλου, απλωμένες οριζόντια σε προσανατολισμένες στρώσεις, συμπιεσμένες και συνδεδεμένες μεταξύ τους με ρητίνες.

ΤΟ OSB 3 είναι υλικό πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετικές ιδιότητες, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΐδη και είναι πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 13986. .

Διαστάσεις	
Ξυλεία OSB	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π (m)
Πάχος: 10mm - 25mm	2,44 x2,50 x 1,22 1,25
10 mm	x
11 mm	x

12 mm	x
15 mm	x
18 mm	x
22 mm	x
25 mm	x

Εφαρμογές

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για κατασκευές σε υγρές συνθήκες.

Εξαιρετικές ιδιότητες, αυξημένη ελαστικότητα κατά μήκος του άξονα και πολύ καλή αντοχή σε κάμψη.

Υψηλής ποιότητας και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.

Πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 13986.

Το OSB 3 χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή νέων ξύλινων σπιτιών με υψηλές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και για ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και για οροφές σε σοφίτες. Είναι σχεδιασμένο για κατασκευές σε υγρές συνθήκες, όπου η σχετική υγρασία του αέρα είναι μέχρι και 85%.

Εφαρμογές του OSB 3 συναντώνται σε:

- Κατασκευές από ξύλο
- Εσωτερικό φινίρισμα
- Συσκευασία
- Εσωτερική διακόσμηση
- Καλούπι σκυροδέματος
- Ξηρές και υγρές συνθήκες.

Δομικές εφαρμογές του OSB 3 συναντώνται σε:

- Τοίχους (εσωτερικοί/ εξωτερικοί)
- Δάπεδα: ενδοδαπέδια, άκαμπτο υπόστρωμα για επένδυση δαπέδου σε πλωτά δάπεδα

- Στέγες: τύλιγμα στεγών σε δοκούς (άκαμπτο υπόστρωμα για την κάλυψη στεγών) ή κάτω από δοκάρια
- Σκάλες: σκαλιά (άκαμπτο υπόστρωμα).