

Συνδετικό Κονίαμα

Κωδικός προϊόντος: S-K



Σύντομη Περιγραφή
Συνδετικό Κονίαμα.

Περιγραφή
Συνδετικό Κονίαμα

Αποτελεί μέρος του συστήματος δόμησης OPΘOBLOCK.

Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο του OPΘOBLOCK.

Έχει εφαρμογή και στις τοιχοποιίες με οπτόπλινθους οριζοντίων οπών.

Πλεονεκτήματα

Έτοιμο προϊόν σταθερής βιομηχανικής παραγωγής και ελεγχόμενης ποιότητας.

Αναμιγνύεται εύκολα και γρήγορα με καθαρό νερό και είναι ιδιαίτερα ευκολοδούλευτο.

Εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και υψηλές μηχανικές αντοχές.

Εύκολη, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή.

Συστατικά/Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συστατικά

- Γκρι τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών.
- Αδρανή, επιλεγμένης κοκκομετρίας.
- Ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πλήρης εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 998-2.
- Κατατάσσεται ως M10, W0.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Καθαρισμός της επιφάνειας επίστρωσης των ΟΡΘΟBLOCK.
- Ανάμιξη των 25 kg του σακιού με περίπου ...?... lt καθαρού νερού.
- Η ανάμιξη γίνεται με αναδευτήρα, παραδοσιακή πρέσα ή μπετονιέρα.
- Η εφαρμογή του κονιάματος γίνεται με εμβάπτιση του ΟΡΘΟBLOCK.
- Παραμένει εργάσιμο για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής, από +5o C έως + 35o C.

Κατανάλωση

- Περίπου 6-7,5 kg / m² επιφάνειας προς συγκόλληση.
- Το σακί των 25 kg καλύπτει:

ΟΡΘΟBLOCK K250 : 3,0 – 4,5 m² τοιχοποιίας.

ΟΡΘΟBLOCK K300 : 2,5 -3,5 m² τοιχοποιίας.

Αποθήκευση

Τα κλειστά σακιά διατηρούνται σε χώρο χωρίς υγρασία και παγετό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

Συσκευασία

Σε σακιά των 25 kg.